

# Термо-принтер этикеток

## G-Sense DT420B

[g-sense.ru](http://g-sense.ru)



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ВОЗМОЖНОСТИ ПЕЧАТИ

Разрешение	203 точек на дюйм
Метод печати	Прямая термopечать
Максимальная скорость печати	152 мм
Максимальная ширина печати	108 мм
Максимальная длина печати	1778 мм

#### МАТЕРИАЛ ПЕЧАТИ

Тип материала	Непрерывный, разрыв, черная метка, фальцовка веером и перфорация
Ширина носителя	25,4-118 мм
Толщина носителя	0,06 - 0,254 мм
Диаметр сердечника	25,4 - 76,2 мм
Диаметр рулона этикеток	До 120мм
Длина этикетки	10 - 1778 мм

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Процессор	32-битный процессор
Память	8 МБ флэш-памяти / 8 МБ SDRAM / флэш-память можно расширить до макс. 4ГБ
Интерфейс подключения	USB
Датчики	Датчик зазора, датчик открытия крышки, датчик черной метки

#### ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Сеть	110-240 В переменного тока
Адаптер питания	DC 24V 2.5A

#### ШРИФТЫ / ГРАФИКА / СИМВОЛЫ

Внутренние шрифты	8 буквенно-цифровых растровых шрифтов, шрифты Windows можно загрузить из программного обеспечения
1D штрих-код	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код, Aztec
2D штрих-код	
Вращение	0 °, 90 °, 180 °, 270 °
Эмуляция	TSPL, EPL, ZPL, DPL

#### ГАБАРИТЫ

Измерение	299 мм (Д) x 178 мм (Ш) x 155 мм (В)
Масса	1,31 кг
Ресурс печатающей головки	30 км

#### НАДЕЖНОСТЬ

Гарантия	1 год
Ресурс печатающей головки	50 км

#### ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Драйвер SDK	Windows / Linux / Mac Windows / Android / iOS
-------------	--

#### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

Рабочая среда	5 - 40 ° C
Среда хранения	Влажность: 25 - 85% без конденсации -40 - 60 ° C Влажность: 10 - 90% без конденсации