

Универсальные намотчики этикеток серии MINI-CAT

Недорогие универсальные намотчики этикеток компании LABELMATE серии MINI-CAT способны наматывать рулоны любых этикеток шириной до 125 мм (модель MC-10) или 115 мм (модель MC-11) со скоростью до 500 мм/сек. Внешний диаметр намотанного рулона этикеток может достигать 220 мм. MC-10 наматывает на вал (гильза не требуется) или на 76 мм (3") гильзу. MC-11 настраивается на диаметр гильзы от 25 до 101 мм.



Модель MC-11 с дополнительной направляющей для внешнего края рулона

В намотчиках MINI-CAT используется технология LABELMATE — Constant Adjustable Torque™ ("CAT") для достижения впечатляющей производительности при низкой цене. Специальный электродвигатель, разработанный для этой серии намотчиков, обеспечивает двунаправленную намотку (устройство может использоваться как намотчик, и как размотчик) и надежную эксплуатацию. Переключатель управляет величиной плотности намотки. Не требуются дополнительные рычаги, ремни, шестереночные передачи, не требуется настройка скорости намотки. Намотчики MINI-CAT автоматически настраиваются под любую скорость печати до 500 мм в секунду и автоматически осуществляют возвратное движение ленты этикеток, если это требуется принтеру.

Малое и среднее количество этикеток может быть намотано непосредственно на вал намотчика MC-10 или MC-11, картонная гильза не нужна. Если вы хотите использовать гильзу, вы можете использовать MC-10 с 76-мм гильзой или MC-11 с гильзой диаметром от 25 до 101 мм. Намотчики MC-10 поставляются с одним фланцем для выравнивания края этикеток при намотке, но можно дополнительно заказать второй (внешний) фланец для выравнивания внешнего края рулона с этикетками. А модель MC-11 может комплектоваться дополнительной направляющей для ленты этикеток, если это необходимо.

Прочная, высоконадежная конструкция позволяет крайне просто установить намотчики MINI-CAT на рабочее место рядом с выходом принтера. Специальное антискользящее покрытие дна предотвращает случайное перемещение устройства.

На устройства MINI-CAT распространяется 5-летняя гарантия. На внешний блок питания гарантия составляет один год.



Стандартная конфигурация намотчиков модели MC-10 (слева) и MC-11 (справа)



Модель MC-10 с внешним фланцем

Краткие характеристики

Параметр	MC-10	MC-11
Ширина этикеток	До 125 мм	До 115 мм
Максимальный вес рулона с этикетками	До 3 кг	
Максимальный диаметр рулона с этикетками	До 220 мм	
Диаметр гильзы рулона	Стандартно: 76 мм (или без гильзы) остальные диаметры - по запросу	Любой от 25 до 101 мм
Скорость	До 500 мм/сек. Настраиваемое усилие намотки. Настройка скорости не требуется	
Электропитание	220 - 240 В переменного напряжения, 50 Гц	
Аксессуары	Дополнительная направляющая для внешнего края рулона; 2й внешний фланец	Дополнительная направляющая для внешнего края рулона
Размер	229 (В) x 152 (Ш) x 279 (Г) мм	
Вес	5 кг	