



- Двухнаправленная намотка
- Автоматическая синхронизация
- Регулируемая скорость

Модель	BS-Q90	BS-Q120
Скорость перемотки	1 – 10 дюйм/с (25 – 254 мм/с)	
Макс. ширина этикетки	90 мм	120 мм
Диаметр рулона	Макс. внешний диаметр 230 мм	
Диаметр втулки	1 дюйм (25 мм) / 1,5 дюйма (38 мм) / 3 дюйма (76 мм)	
Способы перемотки	Двухнаправленная намотка, автосинхронная намотка, намотка с регулируемой скоростью	
Регулировка скорости	Плавная	
Метод запуска	Рычаг	
Электропитание	Вход: 100 – 240 В 50/60 Гц, выход: 24 В пост. тока	
Размеры (Д×Ш×В)	230 × 230 × 265 мм	260 × 230 × 265 мм
Размеры в упаковке (Д×Ш×В)	290 × 260 × 330 мм	300 × 295 × 330 мм
Масса без упаковки	3 кг	3,2 кг
Масса в упаковке	3,8 кг	4 кг
Условия окружающей среды	Температура 0 – 45°С, относительная влажность 25% – 85%	
Сертификация	CE, FCC, RoHS	
Типы этикеток	Бумага, ткань, плёнка: клейкие бумажные этикетки с покрытием, синтетическая бумага, термобумага, бирки для одежды, картонные навесные ярлыки, ПЭТ/ПВХ/ПП, этикетки для штрихкодирования, этикетки обязательной маркировки, защитные наклейки, все виды гибких упаковочных плёнок	